

<u>Murs extérieurs :</u>	Ossature en bois. Isolation thermique en cellulose et fibre de bois. Murs porteurs intérieurs et cloisons intérieures en maçonnerie. Dalles et piliers en béton armé.
<u>Carport métal :</u>	Pavés extérieurs
<u>Toiture :</u>	À double pente recouverte d'ardoises artificielles. Charpente traditionnelle en bois.
<u>Menuiserie extérieure :</u>	Bois avec triple vitrage isolant. Stores à lamelles en aluminium extérieurs du côté ensoleillé.
<u>Façade :</u>	Enduit minéral.
<u>Chauffage :</u>	Pompe à chaleur air/eau (préparation eau chaude sanitaire également). Radiateur électrique type sèche-serviette dans chaque salle de bain. Capteurs solaires thermiques.
<u>Ventilation :</u>	Mécanique contrôlée – double flux avec récupération de chaleur : extraction dans salles de bains, WC et cuisines, pulsion dans séjour et chambres à coucher.
<u>Installation électrique :</u>	Standard, raccordement électrique possible pour carports (charge de voitures électriques).
<u>Chapes :</u>	Dalles munis de chapes flottantes séparant les différents étages.
<u>Plafonds :</u>	Plâtre. Enduits en chaux-ciment pour murs salles de bains et local technique.
<u>Revêtement de sol :</u>	Carrelage et linoleum dans les chambres.
<u>Menuiserie intérieure :</u>	Feuilles de portes préfabriquées. Finition en peinture blanche. Poignées en aluminium.
<u>Peinture :</u>	Plafonds peints fini. Murs = couche de propreté de teinte blanche.
<u>Aménagements extérieurs :</u>	Parking, allée de garage et carport en pavés de béton grenailé. Marches d'escaliers en béton grenailé massif. Terrasses en plaque de pavé (50x50cm). Récupération d'eau de pluie pour arrosage.